

Tube Flexible Inox 316L annelé



Canalisation inox souple - Pour le raccordement de vos installations Solaire, Chauffage et Sanitaire.

Caractéristiques techniques

Tube austénitique inox convolute 316L souple réalisant naturellement une barrière anti-oxygène.

Ecrou Laiton tournant + Segment.

Haute résistance à la corrosion.

Température maxi : -270° à +600°C.

Application

Réalisation de tous types de raccordement pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation, la plomberie et le solaire.

Idéale pour d'autres applications : chimiques, pétrochimiques, Chryogéniques, nucléaires, thermales et de nombreux autres champs d'application...

Gamme

DN	Raccord	Tolérance	Volume (lt/m)	Pression de service à 20°C	Poids approximatif (kg/m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	Rayon de courbure statique (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Débit (litre/min)
12	1/2"	0,3	0,168	18	0,086	2,41	1,71	4,12	16,5	12,6	20	0,18	22,433
16	3/4"	0,3	0,283	11	0,141	2,81	1,81	4,62	21,4	16,5	25	0,18	38,469
20	1"	0,3	0,437	14	0,193	2,51	2,31	4,82	26,2	20,5	30	0,18	59,381
25	1"1/4	0,4	0,644	10	0,261	3,11	2,21	5,3	31,7	25,6	35	0,2	92,602
32	1"1/2	0,4	1,125	2,5	0,345	3,11	1,72	4,82	41,1	34,6	40	0,2	169,159
40	2"	0,4	1,6	2,5	0,535	3,82	2,82	6,6	49,6	40,7	50	0,25	234,062
50	2" 1/2	0,5	2,409	2	0,685	3,82	2,62	6,6	60,3	50,5	60	0,25	360,35

Données indicatives non contractuelles pouvant être modifiées sans préavis.

