

RECUPERATION D'AIR CHAUD
Grille motorisée MONO RAC

Diffuse la chaleur
dans toute la pièce



Très efficace : 75 m³/h



Silencieuse : 24 dB(A)



Economique : 9 watts

Confort, performance et esthétique !

Complément indispensable d'une cheminée à foyer fermé, le MONO RAC :

- diffuse l'air chaud de la hotte dans la pièce,
- homogénéise la température dans la pièce,
- augmente le rendement du foyer fermé,
- évite l'accumulation de la chaleur dans la hotte,
- s'intègre parfaitement grâce à son esthétique et sa compacité.

Une conception originale

- Le moteur axial haute température placé directement dans le flux d'air lui procure un encombrement réduit.
- Le moteur haut rendement lui assure une basse consommation et un très faible niveau sonore.
- La structure autoporteuse clipsable et le faible poids en font un produit prêt à poser garantissant la stabilité de la hotte.
- La faible épaisseur lui autorise une intégration dans les hottes les plus compactes.
- Le pré-câblage haute température (2 m fournis) assure le passage de l'alimentation électrique dans le volume de la cheminée pour raccorder le MONO RAC au secteur.

Compatibilité

- Le MONO RAC convient pour une cheminée à foyer fermé dont la température dans la hotte n'excède pas 120°C.
- Le MONO RAC doit être associé à une cheminée à foyer fermé installée conformément au DTU 24.2 et notamment concernant le dimensionnement des aménagements d'air de convection (400 cm² mini) et des sorties d'air chaud de la hotte (500 cm² mini). Ces dimensions peuvent être supérieures sur préconisation du fabricant du foyer.
- Le MONO RAC ne remplace pas une grille de sortie d'air chaud de la hotte, sa surface de passage d'air ne peut être prise en compte dans le dimensionnement du système de convection du foyer.



Caractéristiques techniques

Débit insufflé : 75 m³/h
Alimentation : 230 V - 50 Hz
Puissance électrique : 9 Watts
Niveau sonore : 24 dB(A)
Marche/arrêt automatique : pré-réglé en usine (marche à 40°C et arrêt à 30°C)
Température de fonctionnement : 120°C maxi.

Structure et composition

Tôle d'acier zinguée
Moteur monté sur roulements à billes
Grille de façade acier, revêtement époxy
Câble électrique haute température 2 m (fourni)
Dimensions hors tout (L x H x E) : 172 x 172 x 30 mm
Dimensions d'encastrement (l x h) : 154 x 154 mm
Poids : 0,9 kg

Informations commerciales

Ref. : MONO RAC
Code : 911400
Gencod : 3325579114000

