



Les «sur-mesure» | *The «bespoke»*

Les «sur-mesure»

COULEURS | COLOR :

Noir
Black



POIGNÉE | HANDLES :

Poignée droite ISM
Straight handle same as bespoke insert one

PORTE | DOOR :

Inversion sens ouverture porte
Door opening direction reversal

BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint
In option 110 x 220 mm black without seam



Insert non ventilé (standard)

Nos inserts sur-mesure sont spécialement conçus pour s'adapter parfaitement à votre cheminée ouverte, tout en tirant parti des avantages d'un foyer fermé.

Afin d'épouser parfaitement les contraintes de l'existant, les dimensions s'ajustent au millimètre.

Les nombreuses visions de feu disponibles permettent de répondre à un très grand nombre de configurations. La conception et la fabrication confèrent à nos inserts les mêmes qualités de robustesse et de durabilité que les foyers à porte escamotable.

Largeur : de 500 à 1200 mm - *Width : from 500 to 1200 mm*
Hauteur : de 420 à 800 mm - *Height : from 420 to 800 mm*
Profondeur : de 390 à 800 mm - *Depth : from 390 to 800 mm*

insert 600

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	600 x 500 x 650
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	510 x 347
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	558 x 505
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	273
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

insert 800

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	800 x 600 x 650
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	710 x 447
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	758 x 505
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	373
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

insert 1000

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	1000 x 700 x 700
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	910 x 547
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	958 x 555
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	473
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

Insert ventilé (option)

L'insert ventilé est une option disponible uniquement sur les inserts frontaux et toit plat.

Pour cela, 2 ventilateurs tangentiels sont situés à l'arrière de l'appareil, préservant ainsi une vision complète du feu. Ces ventilateurs se commandent par un variateur fourni (encastré ou en applique).

L'utilisateur a la possibilité d'arrêter et de démarrer à tout instant les ventilateurs, selon son souhait. Les ventilateurs sont accessibles de l'intérieur pour la maintenance et sont équipés d'un filtre à air.

Largeur : de 600 à 1000 mm - *Width : from 600 to 1000 mm*
Hauteur : de 470 à 700 mm - *Height : from 470 to 700 mm*
Profondeur : de 480 à 600 mm - *Depth : from 480 to 600 mm*

insert 600 ventilé (with fan)

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	600 x 500 x 650
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	510 x 347
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	558 x 505
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	273
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

insert 800 ventilé (with fan)

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	800 x 600 x 650
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	710 x 447
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	800 x 435
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	373
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

insert 1000 ventilé (with fan)

Dimensions en mm*

■ dim. hors tout (H x L x P).....	1000 x 700 x 700
overall dimensions (H x W x D)	
■ dim. porte (L x H).....	910 x 547
door dimensions (W x H)	
■ âtre (L x P).....	958 x 555
hearth (W x D)	
■ hauteur de vision de feu**.....	473
fire viewing height	
■ Ø sortie de fumées.....	200
Ø smoke vent	

Bespoke insert (Standard)

Our bespoke inserts are especially made to fit perfectly to your open fireplace, while taking advantage of a closed fireplace.

So as to comply with the existing constraints, the dimensions are adjusted to the millimeter.

Many shapes are available so as to provide a maximum views of fire. The conception and the manufacturing provided to our bespoke inserts ensure the same quality and durability as for our fireplaces with the retractable door.



Ventilated bespoke insert (Option)

The insert with fans is an option only available for frontal inserts and flat roof.

There are 2 tangential fans located at the rear of the appliance to not impede the view of the fire. The fans are controlled by a variator (integrated or built in).

It can be possible to switch on and off at any time the fans whenever required. The fans are reachable from within for the maintenance and are equipped with a discreet air filter.



* À titre d'exemple - *for example* / ** porte fermée - *closed door*