




Isolant en billes d'argile pour cheminées

Réf. TEN276005



- **Augmente** le tirage thermique (température de sortie des gaz de combustion)
- **Réduit** les pertes de chaleur
- **Contribue** à une diminution importante des dépôts de suie et de goudrons
- **Prévient** la condensation
- **Allonge** la durée de vie du tubage
- **Améliore** le rendement du combustible et contribue à réduire la dépense énergétique

Références réglementaires

Tubage métallique flexible – NF EN 1856-2
Distance de sécurité des matériaux inflammables :
 NF DTU 24.1, NF EN 15287-1
Calcul du tirage thermique : NF EN 13384-1
Mise en place de l'isolant : NF DTU 24.1

TEN

21 rue Robert Schuman
 ZI de la Loire
 44801 Saint-Herblain Cedex
commercial@seten.com
 +33 2 51 80 77 60

TEN



Prosynergie

5 route du moulin Cuit
 79 120 Lezay,
 France
contact@prosynergie.fr
 +33 5 49 07 40 54

Produit conditionné en sacs de 50 litres - 15kg.

Conformément aux recommandations d'hygiène et de sécurité relative au levage et au transport de matériaux par une personne seule, les sacs de **Technafeu** pèsent 15 kg.

Technafeu

est chimiquement neutre et ne contient aucun élément nocif pour l'environnement. Sa manipulation est aisée et ne requiert pas de vêtements de protection spéciaux. Son élimination n'est soumise à aucune exigence particulière.



Qu'est-ce que Technafeu ?

Technafeu est un procédé d'isolation thermique en vrac à base de billes d'argile. Il permet la rénovation des conduits de fumée existants, dévotés ou non. Le procédé **Technafeu** permet de réutiliser des conduits qui ne respecteraient pas les distances de sécurité aux matériaux combustibles tout en conservant une distance minimum de 40 mm entre l'extérieur du conduit maçonné et les matériaux combustibles.

Le procédé permet de réduire les risques de condensation des fumées, comme de bistrage, et contribue à l'amélioration du tirage thermique. Les opérations de tubage et de mise en place de l'isolant **Technafeu** peuvent être réalisées simultanément ou non. Le procédé est utilisable avec des conduits de fumée tubés ne dépassant pas 15 m de hauteur.

Technafeu pour boisseaux de cheminées est rapide et facile à installer

Ce procédé consiste à remplir le vide annulaire compris entre un tubage flexible métallique et un conduit de fumée individuel maçonné existant en déversant le produit dans le vide séparant le boisseau de cheminée du conduit de fumée, soit directement à partir du sac, soit à l'aide d'un seau ou d'un contenant adapté.

Remplir de **Technafeu** jusqu'au-dessous du bord du boisseau avant d'ajuster la plaque d'étanchéité et/ou le chapeau de la cheminée.

