



Poêles à granulé « tanches 6 à 10 kW modulants – air ventilé

Mareli Systems propose une gamme de poêles à pellets haute performance, modulants et ventilés, très appréciés sur les marchés exigeants d'Europe centrale.

Ces appareils à haut rendement répondent aux standards environnementaux les plus élevés.

D'une puissance de 6 à 10 kW, ils peuvent répondre aux besoins de logements de 160 à 260 m³.

- Programmation du temps de travail, chrono journalier, hebdomadaire, WE
- Maintenance périodique simple
- Pressostat de sécurité (en option)
- Contrôle de la température ambiante
- Gestion automatique de la combustion
- Tous les composants clés sont couplés à des éléments de sécurité
- Option de réinitialisation des paramètres Usine
- Affichage LED facile à utiliser
- Récipient à cendres spacieux
- Raccordables à un thermostat d'ambiance
- Sortie de raccordement à la cheminée 80 mm
- Peinture hautes températures
- Sécurité anti-surchauffe

Mareli systems

Industrial zone
Simitli, 2730,
Bulgarie

info@mareli-systems.com

+359 74 85 08 21



Prosynergie

5 route du moulin Cuit
79 120 Lezay,
France

contact@prosynergie.fr

+33 5 49 07 40 54



Poêles à granulé modulant et ventilé

ONYX AIR

Poêle 8 ou 10 kW, Rendement **91%** avec ventilateur d'air chaud pour une diffusion optimale de la chaleur

Programmable pour diminuer la consommation

Puissance modulante pour s'adapter au besoin
jusqu'à 260 m³ de volume de chauffe (ou 110 m²)

4 coloris – Bordeaux, Anthracite, Ivoire et Blanc



Puissance maximale	kW	8	10	12
Volume de chauffe	M ³	180	220	260
Surface de chauffe (plafond 2,40 m)	M ²	75	90	110
Largeur	mm	1006		
Profondeur	mm	540		
Hauteur	mm	580		
Volume du réservoir	l.	24		
Ø Conduit d'arrivée d'air	mm	48		
Ø Conduit d'évacuation des fumées	mm	80		
Poids	kG	126		
Ø du granulé	mm	Ø6 à 8		
Dépression de la cheminée	Pa	12		
Consommation électrique	Wh	60 à 350		
Alimentation électrique	V/Hz	230 / 50		
Emission de CO	mG/m ³	<250		
Température des gaz de combustion	°C	130	135	145

Poêles à granulé modulant et ventilé JADE

Poêle 6 kW, Rendement **90%** avec ventilateur d'air chaud pour une diffusion optimale de la chaleur

Programmable pour diminuer la consommation

Puissance modulante pour s'adapter au besoin

jusqu'à 160 m³ de volume de chauffe (ou 65 m²)

4 coloris – Bordeaux, Anthracite, Ivoire et Blanc

Caractéristiques techniques

Largeur	mm	432
Profondeur	mm	477
Hauteur	mm	757
Volume de chauffe	M ³	160
Surface de chauffe (plafond 2,40 m)	M ²	65
Volume du réservoir	l.	15
Ø Conduit d'arrivée d'air	mm	48
Ø Conduit d'évacuation des fumées	mm	80
Poids	kg	45
Ø du granulé	mm	6 à 8
Dépression de la cheminée	Pa	12
Consommation électrique	Wh	60 à 350
Alimentation électrique	V/Hz	230 / 50
Emission de CO	mG/m ³	<250
Température des gaz de combustion	°C	170

