

2940 : Caméra numérique Couleur Visioval®

LES PLUS

Flexible 30 m avec indication distance.

Tête Ø 40 mm orientable pour un maximum d'applications (réf. 294040).

Fonction Enregistrement intégrée (réf. 294030-294040).

DESCRIPTION

Tête de caméra CCD couleur.

Sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.

Grand angle de vision de 120°

12 LEDs protégées contre les chocs et l'encrassement.

Étanchéité 3 bars/IP67 (réf. 294020/294030) - 1 bar/IP65 (réf. 294040).

Tête Ø 26 mm pour les inspections des Ø int. 40 à 150 mm (réf. 294020/294030).

Tête Ø 40 mm orientable pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm : la tête s'incline de 180° et tourne à 360° ! (réf. 294040).

Écran couleur 7" (18 cm) :

L'écran peut être soit fixé dans la valise et orienté en fonction de votre position, soit être détaché et tenu à la main grâce à son câble de 1,8 m. La luminosité et le contraste des couleurs se règlent.

Alimentation / Autonomie.

Soit sur batteries (2 batteries Ni-MH fournies), soit sur alimentation secteur (adaptateur fourni).

L'autonomie de la batterie est indiquée sur l'écran.

Enregistrement vidéo :

- Sortie RCA : connexion pour magnétoscope, enregistreur numérique, convertisseur vidéo ...

- Enregistreur intégré (réf. 294030/294040) : pour enregistrer directement à partir du Visioval® jusqu'à 2h d'inspection. Fonctions Enregistrement / Lecture / Pause / Suppression. Port USB pour récupérer les vidéos sur PC depuis la carte SD.



Désignation	Tête caméra	Pour canalisation Ø intérieur mm	Fonction enregistrement intégrée	Indication distance	Autonomie (par batterie)	kg	REF
Visioval®	Fixe	40 - 150	Non	Sur câble	2h00	8,000	294020
Visioval® +	Fixe	40 - 150	Oui	Sur écran	2h00	8,200	294030
Visioval® 360	Orientable	50 - 200	Oui	Sur écran	1h30	10,000	294040

CAPACITÉ

Réf. 294020 / 294030 : Pour tubes Ø intérieur 40 à 150 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50

mm.Réf. 294040 : Pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm.

LIVRÉ AVEC

- Passe-coude : permet de passer plus facilement les coudes à 90° (294020).- Anneau de guidage : permet d'avoir un meilleur appui pour les inspections dans les diam. de 50-70 mm (294020).- 2 batteries : 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH (294020/294030/294040).- Tapis antidérapant : évite que la valise glisse sur les sols de type carrelages (294020/294030/294040).- Anneau de guidage avec protection : permet d'avoir un meilleur appui pour les inspections dans les Ø 50 – 70 mm et de protéger la lentille contre les rayures (294030).- Carte SD 2 GB (294030/294040).- Cordon USB (294030/294040).- Centreur à roulettes : permet de centrer et de mieux guider la tête pour les inspections dans les Ø 100-150 mm (294040).

CONSEILS

Différents accessoires complètent l'utilisation de la caméra pour la rendre plus efficace et pratique : centreur 150 mm, poids pour l'inspection des cheminées...