



## 2518 : Cintreuse électroportative 14,4 V Eurostem® II

### LES PLUS

- Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...**
- Autonome** : grâce à ses 2 batteries fournies, jusqu'à plusieurs centaines de cintres.
- Précise** grâce à son réducteur de vitesse.
- Pratique** grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.

### DESCRIPTION

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.  
**Motorisation** : Batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion. - Vitesse de cintrage : 0 à 4 tr / min.

\* Pour tubes multicouches



Forme Ø	Contre forme Ø	kg	REF
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	16,400	251800
12 - 15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	15,000	251805
16 - 20 - 26 - 32 mm	14/16 - 20 - 26 - 32 mm	15,000	251806*
15 - 22 - 28 mm	12/15 - 18/22 - 28 mm	15,000	251845
15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	251846
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	14/16 - 18/22 - 28 mm	17,800	251854
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000	251850

### CAPACITÉ

Capacité maximum : - Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à

1,5 mm. - Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm. - Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.

**LIVRÉ AVEC**

- 2 batteries Li-Ion 14,4 V - 2,4 Ah. - 1 chargeur rapide 45 min.- en coffret.