

ecom clv.expert

L'expert du contrôle des chaudières gaz jusqu'à 400 kW !



Léger dans sa mallette souple et facile à porter en bandoulière, il offre plusieurs solutions pour éditer l'attestation d'entretien annuel.

Voici l'expert du contrôle des chaudières gaz : O_2 , CO , tirage, rendement, édition du ticket et de l'attestation directement sur l'imprimante intégrée. Le tout prêt à l'emploi dans sa mallette souple.

L'analyseur « connecté » Gérez facilement les données de vos interventions grâce au kit Bluetooth®, au lecteur de carte SD et à nos solutions logicielles.



- Remplacez encore moins souvent les cellules...
Durée de vie : 6 ans et + !
- Le châssis aluminium est garanti 10 ans !

Pourquoi votre métier est-il plus facile avec ECOM ?
www.ecom.fr/plusfacile.htm

>> O_2 CO_2 CO NOx Tirage hPa ΔP °C $\Delta^\circ C$ >>



ecom

Les analyseurs de combustion d'un monde qui se contrôle.



ecom clv.expert

HOMOLOGATION EN 50379

MESURES O₂ (0-21%), CO (0-2000 ppm), NO_x calculés* (0-5000 ppm), T° fumées (0-500°C), T° ambiante (0-99°C), tirage (± 20 hPa), ΔT*
Mesure de la fumée, de la température et du tirage en simultané

CALCULS CO₂, CO (non dilué), rendement (0-120%), pertes, excès d'air, point de rosée

PROCÉDURES pour les chaudières atmosphériques et à condensation

CONFORME à l'arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de chaudières de 4 à 400 kW

EDITION du ticket et de l'attestation sur l'imprimante intégrée (avec ATTEST) ou via logiciel (voir p. 18)

CELLULES - SONDES

- Cellules longue durée : durée de vie moyenne pouvant dépasser 6 ans en utilisation normale
- Sonde triple fonction (combustion, tirage et température) 220 mm avec 2,20 m de tuyau
- Sonde de température AIR COMBURANT 100 mm, étanche, fil de 3 m, aimant et cône de fixation pour chaudière étanche
- Tuyau pour la mesure de la pression gaz (1,5 m)

ASPIRATION - CONDENSATION - PROTECTIONS

- Pot de condensation plastique

PILOTAGE - CONNEXIONS - EDITION

- Aide à la recherche automatique du point de mesure
- Ecran graphique 70 x 40, 8 lignes, rétro-éclairé
- Clavier lumineux
- Connecteur multifonction pour raccorder des capteurs extérieurs ou le détecteur de fuite de gaz ECOM LSG
- Port de communication Bluetooth®* pour gestion avec un PDA
- Slot SD* et prise USB*
- Imprimante rapide intégrée, largeur 58 mm - Possibilité de modification de l'adresse entreprise sur les impressions par l'utilisateur

ALIMENTATION - TRANSPORT

- Fonctionnement sur secteur ou accumulateur (1 semaine d'utilisation normale) - Alimentation 220 V
- Mallette de transport de très petite taille avec 3 aimants de fixation chaudière
- Dimensions (L x H x P) : 350 x 200 x 135 mm
- Poids 4 kg complet



Imprimante intégrée



Ecran rétro-éclairé et clavier lumineux



Sonde de température air comburant



Mesure de la température de l'eau sanitaire

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CLV.POT	ECOM CLV.expert O ₂ , CO, avec imprimante intégrée et mallette de transport
CLV.POTBT	Idem CLV.POT + Kit Bluetooth®
CLV.POTSD	Idem CLV.POT + lecteur carte SD
Solutions pour l'impression et la gestion des données : nous consulter	

Extrait du tarif ECOM

Compatible SAV+



Windows 7



Bluetooth



*option