

*Optimisez l'efficacité  
énergétique des installations  
de chauffage avec Virax !*



Trois pompes pour détartrer, nettoyer, désembouer et rincer toutes vos installations.

 **virax**



**Détartrez** le corps de chauffe des chaudières pour allonger leur durée de vie.

Pompe à détartrer  Désemboueuse  Virafal®

**Désembouez** les radiateurs pour leur rendre leur efficacité.

Pompe à détartrer  Désemboueuse  Virafal®

# Un plancher chauffant moins efficace, un radiateur froid, une

# Optimisez vos installations de

## POMPE À DÉTARTRER

Réf. 295000



## DÉSEMBOUEUSE


Réf. 295020




### Equipements de série

Réf. 295000/295020

- **Réservoir plastique anti-chocs translucide** : évite les débordements.
- **Inverseur de flux** pour attaquer les dépôts dans les 2 sens (295000/manuel - 295020/électrique).
- **Moteur protégé IP54** pour une durée de vie maximale.
- **Poignée robuste** et pratique pour le transport.
- Grand orifice pour un **remplissage facile**.
- 2 tuyaux transparents de 2m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.



**Principe de l'inverseur de flux :** attaquer le bouchon ou les dépôts dans les 2 sens pour une action plus rapide et plus efficace.





**Désembouez et détruisez** les algues dans les planchers chauffants pour supprimer les zones froides.

Pompe à détartre  Désemboueuse  Virafal®



**Désinfectez** les conduites d'eau potable.

Pompe à détartre  Désemboueuse  Virafal®

chaudière qui consomme trop ?

# chauffage avec Virax !

## VIRAFAL®

Réf. 295050

Centrale de désembouage haut-débit



## KIT VIRAFAL®

Réf. 295053

Centrale de désembouage haut-débit avec injecteur et réducteur



Réducteur de pression



Injecteur d'additifs

Additif\*



**Efficacité et rapidité grâce à une pression de 7 bar :**

**Virafal® seul** (Réf. 295050) :

- **Idéal pour les nettoyages** d'installations récentes ou régulièrement désembouées.
- **Efficace sans additifs** grâce à ses impulsions d'air et d'eau.
- **Évolutif** avec l'ajout possible de l'injecteur (Réf. 295051) et du réducteur de pression (Réf. 295052).

Impulsions Air/Eau pour décoller les boues



Flux continu Air/Eau pour convoyer les boues sans qu'elles retombent



**Kit Virafal®** (Réf. 295053) :

- Pour les **nettoyages en profondeur** des installations anciennes ou jamais désembouées.
- L'ajout d'additifs permet de **détruire les boues et algues sédimentées** ou de **protéger l'installation**.
- Inclus l'**injecteur** (Réf. 295051) et le **réducteur de pression** (Réf. 295052).

*\*non inclus dans Réf. 295053*





Une **chaudière** défectueuse ?

Un **robinet** qui fuit ?

Un **plancher chauffant** peu performant ?

Un **radiateur froid** ?

## Additifs

Description	Action	Pour 295000	Pour 295020	Pour Virafal® 295050	Capacités	Usage	Réf.
Détartrant	Détruit le tartre des corps de chauffe (avec agents anti-moussants et indicateur d'efficacité). Cuivre et acier uniquement.	X	X	-	10 L	Chaudière	295010
Neutralisant	Neutralise l'acidité restante après le détartrage pour préserver la chaudière.	X	X	-	1 kg	Chaudière	295015
Désembouant	Pour l'élimination des boues et des dépôts. Tous métaux	-	X	-	1 L	Radiateurs Planchers chauffants	295025
		-	-	X		Radiateurs	295055*
Assainissant	Pour l'éradication des algues et des bactéries. Tous métaux.	-	X	-	1 L	Planchers chauffants	295026
Désembouant Assainissant	Double action : élimination des boues et des algues.	-	-	X	1 L	Planchers chauffants	295056*
Protecteur	Contre la corrosion et le tartre, après un désembouage. Tous métaux.	-	X	-	1 L	Radiateurs Planchers chauffants	295027
		-	-	X			295057*
Désinfectant	Pour élimination des germes dans les conduites d'eau potable.	-	-	X	1 L	Conduites d'eau potable	295058*

\*Ne peuvent être utilisés qu'avec le réducteur Réf. 295052 et l'injecteur Réf. 295051 installés sur le Virafal®.

## Caractéristiques

Description	Débit	Puissance	Capacité réservoir	T° maxi. de l'eau	Utilisation avec additifs	Réf.
<b>Pompe à détartrer</b>	20 L/mn	130 W	15 L	50°C	Oui	295000
<b>Désemboueuse</b>	30 L/mn	330 W	24 L	50°C	Oui	295020
<b>Virafal®</b>	80 L/mn	1100 W	-	30°C	Nécessite l'ajout du réducteur (Réf. 295052) et de l'injecteur (Réf. 295051)	295050
<b>Kit Virafal®</b>					Oui (réducteur et injecteur inclus)	295053



[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

