


RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208)

DIMENSIONS (en mm) :


- Bouchon coupleur type DC Ref.2207

Modification en cours



DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø A	24.5	32.4	37.3	46	54	63.8	76.5	92.2	120.3
L1	29.8 30.5	31.3	38 39	44 45	46	52	54 54.8	56 57.5	60 59.2
Poids (Kg)	0.05	0.09	0.15	0.29	0.24	0.33	0.373	0.51	0.73
Ref.	2207 004	2207 005	2207 006	2207 007	2207 008	2207 009	2207 010	2207 011	2207 012

- Bouchon adaptateur type DP Ref.2208



DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø A	23.8	32.1	36.7	45.5	53.4	63	75.8	91.5	119.5
L1	37.5	37.5	50.4	57	58.5	65.5	66.5	70	72
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.05	0.086	0.12	0.18	0.24	0.32	0.465
Ref.	2208 004	2208 005	2208 006	2208 007	2208 008	2208 009	2208 010	2208 011	2208 012

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1 et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.